

DETECTION DE FUMEE



DETECTEUR OPTIQUE de fumée

- Fumées visibles, avec ou sans dégagement de chaleur
- Dim. : Ø 104 mm. H.55 mm.
- Capacité de détection : 30 M2
- Volume libre à respecter sous le plafond : 1 M. autour du détecteur.

GESTION DE L'INFORMATION



BOÎTIER DE GESTION

- Alimentation :- Mono 220V- Terre :10 ampères
- Boîtier de gestion en acier, avec serrure.
- Ouverture automatique de l'électrovanne.
- Réglage du temps d'arrosage.
- **Réarmement automatique.**
- Signalétique lumineuse des différentes phases.
- Possibilité de report d'alarme.




Protection sous colonne

Protection derrière Trappes Passe Paquets




OUVERTURE DE L'ELECTROVANNE



ELECTROVANNE

- Normalement fermée:Bobine désexcitée> fermée
_____Bobine excitée> ouverte
- Servocommandée : 220-230V/50-60Hz
- Corps de Vanne laiton.

PULVERISATION



BUSES DE PULVERISATION

- Directionnelle : Pulvérisation en cône plein avec impact circulaire et angle de dispersion de 43° à 106°.
- Parapluie : Pulvérisation d'angle 150°.

TEMPORISATION



REARMEMENT AUTOMATIQUE



Spécialement conçu pour les locaux de collecte sélective.

EQUIPEMENTS DES LOCAUX DE COLLECTE SELECTIVE

5 rue Paul Louis Courier. 77100 MEAUX. Tel : 01 60 09 01 72. Fax : 01 64 33 93 77

Site Web : www.sociam.com. Email : info@sociam.com

Produit protégé
par
BREVET